



**Induvac BV**  
Postbus 689  
2700 AR Zoetermeer  
info@induvac.com  
www.induvac.com

## Geluidsdempers EGD



### Zijkanaalventilatoren

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De in-line geluidsdempers van Induvac zijn aan beide zijden voorzien van een gasdraad aansluiting. De geluidsdempers zijn leverbaar met een aansluiting van 1 ¼" G tot 4" G en kunnen worden toegepast in de aanzuig- of uitblaaszijde van de zijkanaalventilator. De dempers zijn vervaardigd van plaatstaal en zijn voorzien van een bekleding van polyurethaan voor een optimale absorptie van het geluid. Afhankelijk van de wijze waarop de dempers worden toegepast is er een flinke reductie haalbaar.



Induvac Ref.	D aansluiting	A mm	B mm	C mm	E mm	Gewicht KG.
EGD 1	G.1"	240	140	70	50	0,5
EGD 125	G. 1"1/4	240	140	70	50	0,5
EGD 15	G. 1"1/2	230	170	80	30	0,6
EGD 2	G. 2"	260	200	90	30	0,7
EGD 25	G.2"1/2	260	200	90	30	0,7
EGD 3	G. 3"	570	400	152	85	2,5
EGD 4	G.4"	480	400	152	40	3,9

