



**Induvac BV**  
 Postbus 689  
 2700 AR Zoetermeer  
 info@induvac.com  
 www.induvac.com

## Aanzuigfilter VCF



Zijkanaalventilatoren

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De Induvac aanzuigfilters zijn er in capaciteiten van 24 m<sup>3</sup>/hr tot ruim 1200 m<sup>3</sup>/hr en kunnen worden toegepast voor vacuüm- pompen als voor blowers en compressoren. De filters zijn herkenbaar door hun "zwarte" behuizing en zijn standaard voorzien van papieren filter- element. Deze elementen kunnen echter ook uitgevoerd worden in polyester of diverse rvs gradaties. De filters zijn verkrijgbaar in aansluitingen vanaf 3/8" tot 4" met NPT draad of standaard BSP draad. De stalen behuizingen zijn voorzien van een speciale coating om een langdurig gebruik te kunnen garanderen.

Induvac Ref.	Capaciteit m <sup>3</sup> /uur	R aansluiting	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
VCF.001	24	G.3/8"	80	66	12	39	45
VCF.002	42	G.3/4"	110	76	14	53	54
VCF.002/1	42	G.1/2"	100	76	14	53	54
VCF.003	108	G.1"1/4	170	141	17	93	96
VCF.004	96	G.1"1/4	133	85	17	53	78
VCF.005	192	G.1"1/2	170	170	18	124	100
VCF.006	310	G.2"	200	240	18	124	114
VCF.006/1	360	G.2"1/2	200	240	18	124	114
VCF.007	550	G.3"	270	180	50	145	165
VCF.008	720	G.4"	270	180	50	145	165
VCF.009	1080	G.3"	280	395	50	330	190
VCF.010	1260	G.4"	360	590	50	400	230

